

**ПРАЙС-ЛИСТ:**  
**Лакокрасочные материалы**  
**VIVAcolor**

**Archiline Log House**  
Республика Беларусь  
220049, г. Минск ул. Некрасова 114, оф. 49  
тел. +375 (29) 620 07 79  
<http://www.archiline.by>  
E-mail: [mail@archiline.by](mailto:mail@archiline.by)

	Наименование	Техническая характеристика	Цвет/База	Фасовка	Степень блеска	PPЦ
<b>Интерьер</b>						
	<b>Interior Primer</b> (Грунтовочная краска для стен и потолков)	Водно-дисперсионная краска, не содержит растворителей, почти без запаха, образует идеальную основу под отделочные краски. <b>Область применения:</b> стены и потолки в сухих и влажных помещениях (спальни, детские, гостиные, кухни, ванные комнаты, кладовки и пр.). Подходит для новых и ранее окрашенных бетонных, оштукатуренных, кирпичных, древесноволокнистых, древесностружечных, гипсокартонных, зашпаклёванных и оклеенных обоями поверхностей. <b>Расход на однослойное покрытие:</b> 7-10 м <sup>2</sup> /л – гладкие поверхности; 5-8 м <sup>2</sup> /л – зашпаклёванные, гипсокартонные поверхности. <b>Время высыхания:</b> 0,5 часа – на отлип, 2 часа – для окраски.	AP	0,9 л	Совершенно матовая	19,34
				2,7 л		50,56
				9,0 л		141,76
	<b>Interior White</b> (Краска для потолков)	Водно-дисперсионная краска, не содержит растворителей, почти без запаха, безопасна для здоровья и окружающей среды, образует белоснежную однородную поверхность, легко наносится. <b>Область применения:</b> Потолки в сухих помещениях (спальни, детские, гостиные, коридоры и пр.). Подходит для новых и ранее окрашенных бетонных, оштукатуренных, кирпичных, древесноволокнистых, древесностружечных, гипсокартонных, зашпаклёванных и оклеенных обоями поверхностей. <b>Расход на однослойное покрытие:</b> 7-9 м <sup>2</sup> /л – гладкие поверхности; 3-5 м <sup>2</sup> /л – гипсокартонные, зашпаклёванные поверхности. <b>Время высыхания:</b> 0,5 часов – на отлип, 2 часа – для окраски.	Не тонируется	1 л	Совершенно матовая	17,83
				3 л		46,32
				10 л		130,54
	<b>Interior Soft</b> (Краска для стен)	Водно-дисперсионная краска, не содержит растворителей, почти без запаха, образует бархатисто-матовую однородную поверхность, легко наносится. <b>Область применения:</b> Стены и потолки в сухих помещениях (спальни, детские, гостиные, коридоры и пр.). Подходит для новых и ранее окрашенных бетонных, оштукатуренных, кирпичных, древесноволокнистых, древесностружечных, гипсокартонных, зашпаклёванных и оклеенных обоями поверхностей. <b>Расход на однослойное покрытие:</b> 10-12 м <sup>2</sup> /л – ранее окрашенные гладкие поверхности; 7-9 м <sup>2</sup> /л – зашпаклёванные, оклеенные обоями, древесностружечные, древесноволокнистые, гипсокартонные поверхности; 3-5 м <sup>2</sup> /л – оштукатуренные, бетонные, кирпичные поверхности. <b>Время высыхания:</b> 0,5 часа – на отлип, 2 часа – для окраски.	A	0,9 л	Совершенно матовая	21,06
				2,7 л		54,76
				9,0 л		154,41
			C	0,9 л		17,83
				2,7 л		46,60
				9,0 л		130,95
	<b>Interior Satin</b> (Шелковисто-матовая краска для стен)	Водно-дисперсионная краска, не содержит растворителей, почти без запаха, образует шелковисто-матовую поверхность, быстро высыхает, выдерживает лёгкую очистку. <b>Область применения:</b> Стены в сухих помещениях (детские, гостиные и пр.). Подходит для новых и ранее окрашенных бетонных, оштукатуренных, кирпичных, древесноволокнистых, древесностружечных, гипсокартонных, зашпаклёванных и оклеенных обоями поверхностей. <b>Расход на однослойное покрытие:</b> 10-12 м <sup>2</sup> /л – ранее окрашенные гладкие поверхности; 7-9 м <sup>2</sup> /л – зашпаклёванные, древесностружечные, древесноволокнистые, гипсокартонные поверхности; 3-5 м <sup>2</sup> /л – оштукатуренные, бетонные, кирпичные поверхности. <b>Время высыхания:</b> 0,5 часа – на отлип, 2 часа – для окраски.	A	0,9 л	Полуматовая	19,92
				2,7 л		51,95
				9,0 л		145,97
			C	0,9 л		16,97
				2,7 л		44,24
				9,0 л		124,21
	<b>Interior Kitchen</b> (Моющаяся краска для стен)	Водно-дисперсионная краска, не содержит растворителей, безопасна для здоровья и окружающей среды, почти без запаха, высокая стойкость к истиранию, образует грязеотталкивающее покрытие, отличная стойкость к мытью. <b>Область применения:</b> Стены и потолки в сухих и влажных помещениях (коридоры, кухни, кладовки и т.д.). Подходит для новых и ранее окрашенных бетонных, оштукатуренных, кирпичных, древесноволокнистых, древесностружечных, гипсокартонных, зашпаклёванных и оклеенных обоями поверхностей. <b>Расход на однослойное покрытие:</b> 10-12 м <sup>2</sup> /л – ранее окрашенные гладкие поверхности; 7-9 м <sup>2</sup> /л – зашпаклёванные, оклеенные обоями, древесностружечные, древесноволокнистые, гипсокартонные поверхности; 3-5 м <sup>2</sup> /л – оштукатуренные, бетонные, кирпичные поверхности. <b>Время высыхания:</b> 0,5 часа – на отлип, 2 часа – для окраски.	A	0,9 л	Полуматовая	21,59
				2,7 л		56,14
				9,0 л		157,92
			C	0,9 л		18,41
				2,7 л		47,70
				9,0 л		134,18
	<b>Interior Bath</b> (Влагостойкая краска для стен)	Водно-дисперсионная краска, почти без запаха, отличная влагостойкость, содержит добавки против плесени, стойкость к истиранию, стойкость к мытью. <b>Область применения:</b> Стены и потолки в сухих и влажных помещениях (ванные комнаты, туалеты, больницы, предприятия общественного питания). Подходит для новых и ранее окрашенных бетонных, оштукатуренных, кирпичных, древесноволокнистых, древесностружечных, гипсокартонных, зашпаклёванных и оклеенных обоями поверхностей. <b>Расход на однослойное покрытие:</b> 10-12 м <sup>2</sup> /л – ранее окрашенные гладкие поверхности; 7-9 м <sup>2</sup> /л – зашпаклёванные, оклеенные обоями, древесностружечные, древесноволокнистые, гипсокартонные поверхности; 3-5 м <sup>2</sup> /л – оштукатуренные, бетонные, кирпичные поверхности. <b>Время высыхания:</b> 0,5 часа – на отлип, 2 часа – для окраски.	A	0,9 л	Полуглянцевая	27,25
				2,7 л		70,89
				9,0 л		199,31
<b>Профессиональная</b>						
	<b>Vivacolor 1</b> (Грунтовочная краска для стен и потолков)	Грунтовка создаёт равномерно впитывающую гладкую подложку под отделочную краску, уменьшает расход отделочной краски. <b>Область применения:</b> Стены и потолки в сухих и влажных помещениях (жилые помещения, офисы, школы, детские сады, общественные промышленные помещения). Подходит для новых и ранее окрашенных оштукатуренных, бетонных, кирпичных, зашпаклёванных и оклеенных обоями поверхностей, а также для загрунтованных древесно-волоконистых и древесно-стружечных поверхностей. <b>Расход на однослойное покрытие:</b> 7-10 м <sup>2</sup> /л – на гладкой поверхности; 5-8 м <sup>2</sup> /л – на гипсокартонной и зашпаклёванной поверхности. <b>Время высыхания:</b> 0,5 часа - на отлип, 2 часа - для окраски.	AP	4,8 л	Совершенно матовая	75,82
				9,0 л		137,51
	<b>Vivacolor 3</b> (Совершенно матовая краска для потолков)	Краска образует белоснежную поверхность, хорошо выравнивается. <b>Область применения:</b> Потолки в сухих помещениях (спальни, детские, гостиные, коридоры и пр.). Подходит для новых и ранее окрашенных бетонных, оштукатуренных, кирпичных, древесноволокнистых, древесностружечных, гипсокартонных, зашпаклёванных и оклеенных обоями поверхностей. <b>Расход на однослойное покрытие:</b> 7-9 м <sup>2</sup> /л – гладкие поверхности; 3-5 м <sup>2</sup> /л – гипсокартонные, зашпаклёванные поверхности. <b>Время высыхания:</b> 0,5 часов – на отлип, 2 часа – для окраски.	AP	0,9 л	Совершенно матовая	16,16
				2,7 л		42,12
				4,8 л		65,25
				9,0 л		118,34

**ПРАЙС-ЛИСТ:**  
**Лакокрасочные материалы**  
**VIVAcolor**

**Archiline Log House**  
Республика Беларусь  
220049, г. Минск ул. Некрасова 114, оф. 49  
тел. +375 (29) 620 07 79  
<http://www.archiline.by>  
E-mail: [mail@archiline.by](mailto:mail@archiline.by)

	Наименование	Техническая характеристика	Цвет/База	Фасовка	Степень блеска	PPЦ
	<b>Vivacolor 7</b> (Матовая краска для стен)	Превосходная стабильность тона, хорошо сцепляется с поверхностью, легко наносится, не капает и не брызгает. <b>Область применения:</b> Стены и потолки в сухих и влажных помещениях (ванные комнаты, туалеты, больницы, предприятия общественного питания). Подходит для новых и ранее окрашенных бетонных, оштукатуренных, кирпичных, древесноволокнистых, древесностружечных, гипсокартонных, зашпаклёванных и оклеенных обоями поверхностей. <b>Расход на однослойное покрытие:</b> 10-12 м <sup>2</sup> /л – ранее окрашенные гладкие поверхности, 7-9 м <sup>2</sup> /л – зашпаклёванные и оклеенные обоями, гипсокартонные и древесностружечные поверхности, 3-5 м <sup>2</sup> /л – оштукатуренные, бетонные, кирпичные поверхности. <b>Время высыхания:</b> 0,5 часа – на отлип, 1-2 часа – для окраски.	А	0,9 л	Матовая	19,34
				2,7 л		50,56
				4,8 л		78,19
			С	9,0 л		141,76
				0,9 л		16,44
				2,7 л		42,81
4,8 л	66,39					
9,0 л	120,29					
	<b>Vivacolor 12</b> (Полуматовая краска для стен)	Стойкая к мытью краска, хорошо выравнивается, не брызгает и не капает. <b>Область применения:</b> Стены и потолки в сухих и влажных помещениях (жилые, коммерческие, промышленные помещения, школы, детские сады). Подходит для новых и ранее окрашенных бетонных, оштукатуренных, кирпичных, древесноволокнистых, древесностружечных, гипсокартонных, зашпаклёванных и оклеенных обоями поверхностей. <b>Расход на однослойное покрытие:</b> 10-12 м <sup>2</sup> /л – ранее окрашенные гладкие поверхности; 7-9 м <sup>2</sup> /л – зашпаклёванные и оклеенные обоями, гипсокартонные и древесностружечные поверхности; 3-5 м <sup>2</sup> /л – оштукатуренные, бетонные, кирпичные поверхности. <b>Время высыхания:</b> 0,5 часа – на отлип, 2 часа – для окраски.	А	0,9 л	Полуматовая	20,48
				4,8 л		82,68
				9,0 л		149,76
	<b>Vivacolor 20</b> (Полуматовая краска для стен)	Влагостойкая краска, не брызгает и не капает, стойкая к мытью. <b>Область применения:</b> Стены и потолки в сухих и влажных помещениях (жилые, коммерческие, промышленные помещения, школы, детские сады). Подходит для новых и ранее окрашенных бетонных, оштукатуренных, кирпичных, древесноволокнистых, древесностружечных, гипсокартонных, зашпаклёванных и оклеенных обоями поверхностей. <b>Расход на однослойное покрытие:</b> 10-12 м <sup>2</sup> /л – ранее окрашенные гладкие поверхности; 7-9 м <sup>2</sup> /л – зашпаклёванные и оклеенные обоями, гипсокартонные и древесностружечные поверхности; 3-5 м <sup>2</sup> /л – оштукатуренные, бетонные, кирпичные поверхности. <b>Время высыхания:</b> 0,5 часа – на отлип, 2 часа – для окраски.	А	0,9 л	Полуматовая	20,94
				4,8 л		84,47
				9,0 л		152,99
	<b>Vivacolor Acrylate Matt</b> (Износостойкая краска для стен)	Превосходная износостойкость и влагостойкость, не капает и не брызгает. <b>Область применения:</b> Стены и потолки в сухих и влажных помещениях (ванные комнаты, туалеты, больницы, предприятия общественного питания). Подходит для новых и ранее окрашенных бетонных, оштукатуренных, кирпичных, древесноволокнистых, древесностружечных, гипсокартонных, зашпаклёванных и оклеенных обоями поверхностей. <b>Расход на однослойное покрытие:</b> 10-12 м <sup>2</sup> /л – ранее окрашенные гладкие поверхности, 7-9 м <sup>2</sup> /л – зашпаклёванные и оклеенные обоями, гипсокартонные и древесностружечные поверхности, 3-5 м <sup>2</sup> /л – оштукатуренные поверхности. <b>Время высыхания:</b> 0,5 часа – на отлип, 1-2 часа – для окраски.	А	0,9 л	Матовая	19,80
				2,7 л		51,54
				9,0 л		144,58
	<b>Villa Akva</b> (Водно-дисперсионная краска для дерева)	Образует гидрофобную, грязеотталкивающую поверхность, защищает древесину от влаги и атмосферных воздействий, образует эластичное покрытие, быстро высыхает, очень хорошая стойкость тона и блеска, хорошая укрывистость. <b>Область применения:</b> Распиленные и струганные доски обшивки, двери, оконные рамы, заборы и пр. Подходит для новых и ранее обработанных древесозащитными средствами наружных деревянных поверхностей, в том числе для термообработанной древесины и бруса. <b>Расход на однослойное покрытие:</b> 4-8 м <sup>2</sup> /л – распиленные деревянные поверхности, 8-10 м <sup>2</sup> /л – струганные деревянные поверхности. <b>Время высыхания:</b> 1 час – на отлип, 2 часа – для окраски. При низкой температуре и повышенной влажности воздуха время высыхания замедляется.	А	0,9 л	Матовая	22,57
				2,7 л		58,92
				9,0 л		165,64
			С	0,9 л		16,97
				2,7 л		44,24
				9,0 л		124,21
<b>Шпаклевки</b>						
	<b>Vivacolor LF</b> (Тонкая шпаклёвка)	Водоразбавляемая, готовая к применению, образует гладкую твёрдую поверхность, легко наносится и выравнивается, хорошо сцепляется, подходит для заполнения швов. <b>Область применения:</b> Стены и потолки в сухих помещениях. Подходит для сплошного шпаклевания бетонных, кирпичных, оштукатуренных и гипсокартонных поверхностей, а также для заделки швов, трещин и дыр. <b>Расход на однослойное покрытие:</b> ~1 л/м <sup>2</sup> - при толщине слоя 1 мм, ~0,2 л/м <sup>2</sup> - при 2х шпаклевании шляпок шурупов и швов. <b>Время высыхания:</b> 1 мм - 3 часа. При более низкой температуре и повышенной влажности воздуха высыхание шпаклёвки замедляется. Беречь от замерзания и прямых солнечных лучей!	Белый	0,6 л		11,31
				3 л		30,86
				10 л		71,90
				15 л		92,46
	<b>Vivacolor W</b> (Влагостойкая лёгкая шпаклёвка)	Водоразбавляемая, готовая к применению, влагостойкая, лёгкая, очень хорошо сцепляется, подходит для заделки швов. <b>Область применения:</b> Стены и потолки во влажных и в сухих помещениях. Подходит для сплошного шпаклевания и заполнения швов, трещин и дыр на бетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсокартонных и древесно-волоконистых поверхностях. <b>Расход на однослойное покрытие:</b> ~1 л/м <sup>2</sup> - при толщине слоя 1 мм, ~0,3 л/м <sup>2</sup> - при 2х шпаклевании шляпок шурупов и швов. <b>Время высыхания:</b> 1 мм - 3 часа. При более низкой температуре и повышенной влажности воздуха высыхание шпаклёвки замедляется. Беречь от замерзания и прямых солнечных лучей!	Сероватая	0,6 л		15,38
				3 л		45,21
				10 л		123,32

Примечание:



Эко-марка «Скандинавский Лебедь» не только гарантирует соответствие продукта экологическим требованиям сегодняшнего дня, но и постоянно учитывает развитие технологического прогресса и новейшие исследовательские открытия. Экологический сертификационный символ введен четырьмя Скандинавскими странами (Швецией, Норвегией, Финляндией и Исландией) в 1990 году.